

## BP2050R BROYEUR HYDRAULIQUE ATLAS COPCO

### CARACTERISTIQUES

- Porteur : 22 – 27 Tonnes
- Poids de service : 2600 Kg
- Circuit d'huile : 150 -250 l / min
- Force de coupe max. : 290 tonnes
- Force de concassage – extrémité de la mâchoire : 90 tonnes
- Pression de service : 350 bars
- Cycle de fermeture : 2.5 secondes
- Cycle d'ouverture : 2.9 secondes
- Débit d'huile rotation : 35 – 50 l / min
- Pression de service max. en rotation : 170 bars
- Ouverture de la mâchoire max. : 875 mm
- Profondeur de la mâchoire : 610 mm
- Longueur de la lame : 190 mm



### APPLICATIONS

- Adapté aux travaux de démolition secondaires et à la réduction plus efficace de composants en béton armé.

### REGLAGES

- Le réglage du débit et de la pression hydraulique du porteur est à votre charge, et doit être effectué par un technicien qualifié.
- Valeurs : Débit : 150 à 250 litres / min à 350 bars maxi
- Entretien : graissage du pallier d'appui des 4 points = 1 x par semaine.

### EQUIPEMENTS

- Puissance élevée aux extrémités de la mâchoire
- Dimensions considérables de la mâchoire
- Temps d'ouverture et de fermeture courts
- Rotation hydraulique à 360 degrés
- Disponible avec différentes platines (Liebherr SW48 ; Liebherr SW48 avec Likufix ; Verachtert ; Wimmer ; Lehnhoff).

### DIMENSIONS

