

## ECIM Plateaux Espaces Verts PEV

### Plateaux Espaces verts



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Remorques Ecim conçues pour les professionnels des espaces verts. Plancher très bas, roues taille basse. Grande facilité à monter des microtracteurs et autoportées. Support et treuil d'origine.

- PTC: 2500 à 3500 Kg
- Charge utile: 1720 à 2660 Kg
- Longueur utile: 4060 / 5060 mm
- Largeur utile: 2150 mm
- **Roue jockey renforcée**
- **Feux LED d'origine (bi-pilotage 12/24 V)**
- **Châssis renforcé** mécano-soudé, galvanisé à chaud
- Plateau surbaissé (roues 10 ou 13 pouces)
- 2 essieux freinés
- 8 étriers d'arrimage
- Plancher bois anti-dérapant épaisseur 21mm
- Butée de charge avant
- Feux protégés dans la traverse arrière

### APPLICATIONS

- Une marque de remorques destinée aux professionnels du BTP et de la location professionnelle d'engins lourds : une gamme de remorques utilitaires de 1 à 20 tonnes, robustes et modulables.

### OPTIONS

- Roue de secours avec support
- Treuil de halage avec support (capacité maxi 1600 kg sur une pente de 20 %)
- Rehausses grillagées H=700 mm (uniquement sur plateau sans ridelles)
- Ridelles ALU H=350 mm
- Anneau d'attelage à la place du boîtier d'origine
- Paire de rampes ALU 2m50 x 0m32 pour plateau de 4m + Béquilles ARR
- Paire de rampes ALU 2m95 x 0m30 pour plateau de 5m + Béquilles ARR
- Basculement hydraulique par vérin et pompe manuelle + hayon (H=700 mm)
- Cales + rails
- Mains courantes
- Timon articulé à compensateur d'effort KNOTT

	PTC kg	Charge Utile kg	A LONG	B LARG	C LONG	D LARG	E Hauteur	Essieux	Flèche ou Timon	Roues
			Utile Caisse		hors tout					
<b>Plateaux Espaces Verts 4 m</b>										
PEV 425 V	2500	1830	4060	2150	5560	2210	610	2 x 1300 kg	"V"	195/55 R 10 C
PEV 425 TA	2500	1730	4060	2150	5800	2210	610	2 x 1300 kg	Articulé	195/55 R 10 C
PEV 435 V	3500	2750	4060	2150	5580	2210	650	2 x 1800 kg	"V"	195/55 R 13 C
PEV 435 TA	3500	2660	4060	2150	5870	2210	650	2 x 1800 kg	Articulé	195/55 R 13 C
<b>Plateaux Espaces Verts 5 m</b>										
PEV 525 V	2500	1720	5060	2150	6560	2210	610	2 x 1300 kg	"V"	195/55 R 10 C
PEV 535 V	3500	2640	5060	2150	6580	2210	650	2 x 1800 kg	"V"	195/55 R 13 C
PEV 535 TA	3500	2550	5060	2150	6870	2210	650	2 x 1800 kg	Articulé	195/55 R 13 C