

Fiche produit

Document non contractuel

SB102 BRISE ROCHE ATLAS COPCO

CARACTERISTIQUES

Porteur: 1.1 – 3 TonnesPoids de service: 90 Kg

• Débit d'huile : 16 -35 l / min

Pression de service : 100 - 150 bars

• Fréquence de percussion : 750 – 2300 coups/min

Diamètre de l'outil de travail : 45 mm
Longueur de l'outil de travail : 250 mm

• Puissance d'alimentation hydr. max. : 9 kW

Niveau de puissance acoustique garanti : 115 dB(A)

Niveau de pression acoustique (r=10m): 87 dB(A)



APPLICATIONS

- <u>Mines et carrières</u>: travaux préliminaires, réduction de la taille des blocs.
- <u>Démolition & rénovation</u>: structures maçonnées ou en béton ; pavements, travaux légers d'excavation et de démolition.
- Terrassement, aménagements de jardins et paysages.
- <u>Industrie métallurgie</u>: nettoyage et dégarnissage (poches, fours..)

EQUIPEMENTS

- Démarrage automatique
- Récupération d'énergie
- Concept mono-bloc SBC (Solid Body Concept)
- Réduction du bruit
- Protection antipoussière
- Soupape de disjoncteur thermique
- Doubles clavettes de retenue
- Accumulateur intégré sans entretien

DIMENSIONS (mm) 821(32) 35 (14) 536 (21) 100(3.9) 98(3.8) 98(3.8) 36 (14) 37 (16) 98 (3.8) 98 (3.8)