

NOTICE TECHNIQUE

Document non contractuel

ASC130PDHD AMMANN CYLINDRE PIEDS DE MOUTON

CARACTERISTIQUES

• Poids CECE: 12735 Kg

• Classification norme: VPM4/VPM3

Force centrifuge : 300/200 kNLargeur de travail : 2130 mm

Diamètre de bille : 1440 mmEpaisseur de la bille : 25mm

• Nombre de pieds : 140

• Surface de contact / pied : 120 cm2

• Hauteur des pieds : 100mm

Masse Av : 8555 Kg



APPLICATIONS

 Version HDPD: bille à pieds dameurs pour le compactage des sols cohésifs et semi-cohésifs. Version Heavy Duty pour une meilleure traction sur un terrain difficile.

SECURITE

- gyrophare
- Bip de recul
- Contrôle automatique d'anti-patinage ATC (bille / roue)
- Eclairage AV et AR
- Climatisation
- Cabine avec protection ROPS

EQUIPEMENTS

- 2 modes de vibration
- Phare de travail
- Cabine avec chauffage et ventilation
- Blocage différentiel sur les roues
- Commande électro-hydraulique ouverture capot / cabine

W1

DIMENSIONS Dimensions in mm

Differences in the first term of the first term	**	VVZ
ASC 130 PD 2878 1440 1640 430 420 3070 2400 5780 20 2	130 2258	60
H1 H G1	=	

G1