

## MB1200 BRH ATLAS COPCO

### CARACTERISTIQUES

- Porteur : 15 – 26 Tonnes
- Poids de service : 1200 Kg
- Circuit d'huile : 100 -140 l / min
- Pression de service : 160 180 bars
- Taux d'impact : 340 – 680 / min
- Diamètre de l'outil de travail : 120 mm
- Longueur de l'outil de travail : 610 mm
- Puissance d'entrée hydr. max. : 42 kW
- Mode de démarrage : Startselect
- Niveau de puissance acoustique garanti : 117
- Niveau de pression acoustique : 118 (r=110)
- Longueur utile de l'outil : 585 mm

### APPLICATIONS

- Grande variété d'applications : Démolition ; Travaux de fondation ; Creusement de tunnels ; Creusement de tranchées ; Réduction de la taille des blocs dans les carrières

### REGLAGES

- Le réglage du débit et de la pression hydraulique du porteur est à votre charge, et doit être effectué par un technicien qualifié.
- Valeurs : Débit : 140 litres / min à 200 bars maxi.

### EQUIPEMENTS

- Système VibroSilenced Plus
- ContiLube II ; StartSelect ; AutoControl
- Récupération d'énergie
- Disponible avec différentes platines (Liebherr SW48 ; Liebherr SW48 avec Likufix ; Liebherr SW33 ; Verachtert ; Wimmer ; Lehnhoff).



### DIMENSIONS

