

ASC110D AMMANN CYLINDRE MONOBILLE

CARACTERISTIQUES

- Poids opérationnel CECE : 11495 Kg
- Poids de service max. 15400 Kg
- Classification norme : VM3/VM2
- Force centrifuge : 277/206 kN
- Largeur de travail : 2130 mm
- Epaisseur de bille : 25 mm
- Diamètre de bille : 1500 mm
- Charge linéaire statique : 34.6 / 34.8
- Charge sur l'essieu Av : 7130 / 7165
- Charge sur l'essieu Ar : 4365 / 5565



APPLICATIONS

- Version D : compactage à l'aide d'un rouleau lisse.
- Entraînement hydrostatique sans essieu arrière pour une traction et stabilité maximum
- Rendement à haut niveau
- Bille équilibrée pour conserver une force de compactage uniforme
- Hautes valeurs de la force centrifuge et des amplitudes

EQUIPEMENTS

- 2 modes de vibration
- Phare de travail
- Cabine avec chauffage et ventilation
- Points d'entretien hydraulique
- Blocage différentiel sur les roues
- Racleurs Vulkolan
- Commande électrique ouverture capot / cabine
- Tachygraphe Kienzle

SECURITE

- gyrophare
- Bip de recul
- Anti-patinage ATC

DIMENSIONS

Dimensions in mm	A	D	D1	G	G1	H	H1	L	T	W	W1	W2
ASC 110 D	2878	1500	-	440	420	3070	2400	5780	25	2130	2258	60

