

Les Fourgons

Les Fourgons

Options

F 22 13 075 AF



Descriptif Technique


- Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
- Flèche en V
- Garde boue acier
- Roue jockey télescopique
- Béquilles arrières de stabilité
- Plancher bois anti-dérapant
- Eclairage intérieur par plafonnier
- Caisse en contre plaqué lisse + profil en aluminium
- 6 anneaux encastrés dans le plancher
- 2 portes arrières à ouvertures latérales
- Fermeture par crémones 2 points et verrouillable par clé
- Feux protégés dans la traverse arrière




■ Porte latérale (largeur 600 mm) avec marche-pied



F 22 13 075 SF



F 26 14 075 AF avec option porte latérale avec marche-pied



■ Kit rails d'arrimage (kit comprenant 2 rails, 1 de chaque côté et 4 anneaux d'arrimage)

■ Anneau d'arrimage de rail supplémentaire

■ Roue de secours avec support

■ Hayon porte pont arrière



F 30 15 200 AF avec option hayon porte pont arrière



F 26 14 075 AF avec option hayon pont arrière

	PTC kg	Charge Utile kg	Dimensions utiles C x D x H	Dimensions H-T A x B	Passage de porte D x E		Hauteur F	Essieux	Roues	Frein
					Standard	Avec porte pont				
Fourgon 2m20										
F 22 13 075 SF	750	390	2220 x 1350 x 143	3390 x 1840	1250 x 1370	1130 x 1340	510	1 x 750 kg	155/70 R 13	Non
F 22 13 075 AF	750	360	2220 x 1350 x 143	3560 x 1840	1250 x 1370	1130 x 1340	510	1 x 750 kg	155 R 13	Oui
Fourgon 2m60										
F 26 14 075 AF	750	285	2600 x 1420 x 1620	4160 x 1910	1320 x 1560	1200 x 1530	520	1 x 750 kg	155 R 13	Oui
F 26 14 130 AF	1300	810	2600 x 1420 x 1620	4170 x 1910	1320 x 1560	1200 x 1530	520	1 x 1300 kg	165 R 13C	Oui
Fourgon 3m										
F 30 15 200 AF	2000	1370	3000 x 1500 x 1780	4570 x 1990	1400 x 1720	1280 x 1690	520	2 x 1100 kg	155 R 13	Oui