


# Les Musclées roues dessous

## Descriptif technique

- Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud, non basculant
- Plancher bois antidérapant encastré
- Essieu galvanisé à suspension intégrée
- Freinage par inertie à recul automatique
- Ridelles en option :
  - acier mécano-soudées et galvanisées à chaud
  - rabattables et escamotables sur les 4 côtés
  - avec mains-courantes intégrées
  - hauteur totale intérieure de 400 mm.
  - fermetures type "benne" à rattrapage de jeu
- Anneaux d'arrimage encastrés dans le plancher
- Feux 6 fonctions protégés dans la traverse arrière



## Dimensions



Réf.	PTC kg	Charge Utile kg	A LONG Utile Caisse*	B LARG	C LONG hors tout	D LARG	E Hauteur	Essieux	Roues	Frein
RI 2074	750	510	2560	1590	3840	1720	720	1 x 750 kg	155/70 R 13	non
RI 2075	750	480	2560	1590	3840	1720	720	1 x 750 kg	155/70 R 13	oui
RI 2100	1000	710	2560	1590	3840	1720	740	1 x 1000 kg	185/70 R 13	oui
RI 2130	1300	990	2560	1590	3840	1720	770	1 x 1300 kg	185 R 14	oui
RI 2132	1300	950	2560	1590	3840	1720	720	2 x 750 kg	155/70 R 13	oui
RI 2160	1600	1260	2560	1590	3840	1720	760	1 x 1600 kg	185 R 14	oui
RI 2162	1600	1220	2560	1590	3840	1720	720	2 x 900 kg	185/70 R 13	oui
RI 2202	2000	1620	2560	1590	3840	1720	740	2 x 1000 kg	185/70 R 13	oui
RI 3130	1300	850	3380	1730	4690	1870	760	1 x 1300 kg	185 R 14 C	oui
RI 3160	1600	1140	3380	1730	4690	1870	760	1 x 1600 kg	185 R 14 C	oui
RI 3202	2000	1510	3380	1730	4690	1870	760	2 x 1300 kg	185 R 14 C	oui
RI 3252	2500	2010	3380	1730	4690	1870	760	2 x 1300 kg	185 R 14 C	oui
RI 3322	3200	2690	3380	1730	4690	1870	760	2 x 1800 kg	185 R 14 C	oui
RI 4202	2000	1370	4240	2030	5900	2100	760	2 x 1300 kg	185 R 14 C	oui
RI 4252	2500	1870	4240	2030	5900	2100	760	2 x 1300 kg	185 R 14 C	oui
RI 4322	3200	2480	4240	2030	5900	2100	760	2 x 1800 kg	185 R 14 C	oui
RI 4352	3500	2780	4240	2030	5900	2100	760	2 x 1800 kg	185 R 14 C	oui

\* Dimensions du plateau seul = dimensions utiles + 80 mm

# Les Musclées roues extérieures

RE 2131



## Descriptif technique


- Châssis mécano-boulonné
- Caisse basculante manuellement (sauf 2 essieux)
- Feux 6 fonctions protégés
- Portes avant et arrière basculantes et amovibles
- Plancher antidérapant encastré
- Etrier de sanglage soudé sur ridelle (x4)
- Ridelles galvanisées à chaud, hauteur totale 400 mm, avec mains courantes intégrées
- Roue jockey télescopique.
- Garde boue acier.



## Options

- Roue de secours + support
- Bâche plate et haute H = 700 mm.
- Réhausse grillagée H = 500 mm.
- Hayon arrière H = 600 mm.
- Béquilles arrières de stabilité.
- Porte-échelle.
- Rampes acier 1m50 ou 2m50 sans logement.

## Dimensions



Réf.	PTC kg	Charge Utile kg	A LONG Utile Caisse*	B LARG	C LONG hors tout	D LARG	E Hauteur	Essieux	Roues	Frein
RE 1750	750	490	1940	1280	3090	1780	550	1 x 750 kg	155/70 R 13	non
RE 1751	750	465	1940	1280	3090	1780	550	1 x 750 kg	155/70 R 13	oui
RE 1101	1000	700	1940	1280	3090	1780	570	1 x 1000 kg	185/70 R 13	oui
RE 1301	1300	985	1940	1280	3090	1780	600	1 x 1300 kg	185 R 14	oui
RE 2751	750	470	2500	1280	3650	1780	550	1 x 750 kg	155/70 R 13	non
RE 2761	750	450	2500	1280	3650	1780	550	1 x 750 kg	155/70 R 13	oui
RE 2752	750	450	2500	1280	3650	1780	550	2 x 750 kg	155/70 R 13	non
RE 2101	1000	690	2500	1280	3650	1780	570	1 x 1000 kg	185/70 R 13	oui
RE 2131	1300	925	2500	1280	3650	1780	600	1 x 1300 kg	185 R 14 C	oui
RE 2132	1300	900	2500	1280	3650	1780	550	2 x 750 kg	155/70 R 13	oui

\* Hauteur utile des ridelles = 400 mm