

Porte Voitures




Descriptif technique


- Châssis galvanisé à chaud,
- Fabrication modulaire pour les 3 modèles
- Suspension par essieux à torsion caoutchouc,
- Roues indépendantes,
- Roue jockey,
- Cales de roues (2) (sauf Eco),
- Becquet arrière sur PVE,
- Rampe arrière sur PV PRO,
- Basculement hydraulique (sauf PV ECO),

Dimensions

Roues extérieures



Roues dessous



Réf.	PTC kgs	CU kgs	A	B	C	D	E	Essieux	Roues
PV Eco 16	1.600	1.200	4.000	1.900	5.430	2.490	450	1x1.600 kg AF	185/75 R14
PV Eco 20	2.000	1.520	4.000	1.900	5.430	2.490	420	2x1.000 kg AF	185/70 R13
PV E 200	2.000	1.470	4.000	1.860	5.780	2.380	430	2x1.000 kg AF	185/70 R13
PV E 250	2.500	1.970	4.000	1.860	5.930	2.380	450	2x1.300 kg AF	185 R14
PV E 320	3.200	2.650	4.000	1.860	5.930	2.380	450	2x1.600 kg AF	185/75 R14
PV PRO 160	1.600	1.056	4.100	2.000	5.450	2.060	650	2x1.300 kg AF	195/55 R 10
PV PRO 200	2.000	1.455	4.100	2.000	5.450	2.060	650	2x1.300 kg AF	195/55 R 10
PV PRO 250	2.500	1.955	4.100	2.000	5.450	2.060	650	2x1.300 kg AF	195/55 R 10

options

Roue de secours



Treuil et support treuil.



Fond complet caillaboits. Sauf sur PV Eco.



Timon articulé, sauf sur PV Eco.

Base de Vie roulante pour chantier



QUALITÉ DÉLAIS RESPECTÉS SAV OPTIMUM

LES PLUS PRODUITS

- L'intérieur des bases de vie étant recouvert en polyester stratifié, le plancher et les 4 parois sont parfaitement étanches et isolées, elles peuvent être lavées à grande eau. Des évacuations sont prévues dans le plancher.
- Chaque porte est équipée d'une main courante rabattable en aluminium et d'un escalier rabattable à l'intérieur.
- Roue jockey renforcée adaptée pour les chantiers.
- Timon réglable nouvelle génération, frein à main sur le dessus. Hauteur anneau / sol mini : 390 mm – maxi : 900 mm
- Convertisseur 12/24V monté en série.

Modules polyester
Panneaux sandwich
Ep. 40 mm.

- Escaliers rabattable renforcés.
- Mains courantes aluminium pivotantes.
- Châssis acier galvanisé à chaud.
- Rampe de signalisation.
- Plancher intérieur anti-dérapant.
- Ensemble homologué CEE.

SERVICE APRES VENTE

- Un réseau 30 carrossiers industriels à votre disposition pour toutes réparations sur la France métropolitaine.
- Un stock important de pièces détachées est à votre disposition pour expédition sous 48 h.
- Un carnet d'entretien et d'utilisation ainsi que des fiches S.A.V., sont remis avec chaque véhicule.

380 VRS
Longueur 3,80m.

490 VRS
Longueur 4,90m.

600 VRS
Longueur 6,00m.