

Mini-pelle Yanmar Vio 38U

CARACTERISTIQUES

- Poids max : 3750 Kg
- Profondeur de fouille : 3310 mm
- Hauteur de déversement : 3740 mm
- Rayon de rotation arrière : 845 mm
- Forces de travail (bras/godet) : 1820 / 3300 Kgf
- Vitesse de translation : 2.7 - 4.6 Km/h
- Dimensions hors tout (L x l x H) : 4630 x 1740 x 2540 mm



EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- 4^{ème} circuit hydraulique (on-off)
- Kit de clapets de sécurité avec avertisseur de surcharge intégré + anneau de levage
- Anti-démarrage (à clé/à clavier)
- 2 phares halogènes sur cabine
- 1 gyrophare jaune, base magnétique
- 1 gyrophare LED embrochable sur cabine
- Huile bio
- Marteau hydraulique
- Godet pivotant, rétro, de curage
- Kit de signalisation avec 3 phares de travail LED sur cabine + gyrophare LED
- Radio avec clé USB
- Siège tissu multi-réglable avec suspension
- Climatisation
- Attache rapide hydraulique Yanmar + ligne hydraulique
- Ligne de commande attache rapide
- Peinture spéciale

DIMENSIONS

Poids opérationnel +2% (Norme CE) :

- > 3750/3885 kg (chenilles caoutchouc avec canopy/cabine)
- > 3830/3965 kg (chenilles acier avec canopy/cabine)

Poids de transport +2% (Normes CE) :

- > 3675/3810 kg (chenilles caoutchouc avec canopy/cabine)
- > 3755/3890 kg (chenilles acier avec canopy/cabine)

