

APF 2050DH PLAQUE VIBRANTE AMMANN (135 Kg)

CARACTERISTIQUES

- Poids opérationnel : 135 Kg
- Profondeur de compactage max : 20 cm
- Largeur de travail : 500 mm
- Capacité en pente : 35 %
- Inclinaison maxi : 30°
- Vitesse d'avancement : 21 m / min
- Force de compactage : 25 kN



APPLICATION

L'APR 25/50 vous offre de multiples options, avec des largeurs de travail de 50 cm. Cette machine polyvalente offre d'excellentes performances pour des applications variées et sur des surfaces diverses.

De plus, elle comprend en option un système de gicleur d'eau permettant de travailler sur les enrobés. L'APR 25/50 a la possibilité de fonctionner en marche avant et arrière et de fournir une vibration à un endroit précis pour les matériaux récalcitrants.

EQUIPEMENTS STANDARD

Timon de guidage à faibles vibrations, d'emploi aisé, repliable pour un transport facile

Marche avant et arrière hydraulique réglable en continu avec compactage à point fixe pour le compactage des surfaces particulièrement difficiles Manipulation simple et ergonomique Excitateur à deux arbres avec longs intervalles d'entretien et grande longévité

Plaque de base résistante à l'usure et autonettoyante Embrayage centrifuge, robuste et bien protégé, avec courroie trapézoïdale à faible usure

Arceau de protection robuste avec point d'élingage central Moteur puissant Tapis en Vulkollan, compteur des heures de fonctionnement et roues de transport font partie des options supplémentaire

DIMENSIONS

Honda / Vanguard	Hatz
88 kg	106 kg
97 kg	115 kg
700 mm	700 mm
1020 mm	1020 mm
559 mm	559 mm
352 mm	352 mm
667 mm	674 mm
976 mm	976 mm
736/*960 mm	736 mm
500 mm	500 mm

POIDS DE LA MACHINE

POIDS AVEC ARROSAGE ET ROUES

A = LONGUEUR DE MACHINE

B = LONG. DE MACHINE DE GUIDAGE

C = LONG. DE LA PLAQUE DE BASE

D = LONGUEUR DE CONTACT AU SOL

E = HAUTEUR DE LA MACHINE

F = HAUTEUR DE LA POIGNÉE DE GUIDAGE (TRAVAIL)

G = HAUTEUR MAX. DE LA POIGNÉE DE GUIDAGE

H = LARGEUR DE MACHINE

* version avec Vanguard et Rato

