

HB2000 MARTEAU HYDRAULIQUE ATLAS COPCO

CARACTERISTIQUES

- Porteur : 22 – 38 Tonnes
- Poids de service : 2000 Kg
- Débit d'huile : 150 -190 l / min
- Pression de service : 160 - 180 bars
- Fréquence de percussion : 300–625 coups/min
- Diamètre de l'outil de travail : 145 mm
- Puissance d'alimentation hydr. max. : 57 kW
- Niveau de puissance acoustique garanti : 120 dB (A)
- Niveau de pression acoustique (r=10m) : 91 dB (A)




APPLICATIONS

- **Mines et carrières** : fragmentation secondaire ; abattage primaire de roches.
- **Démolition & rénovation** : structures en béton compact ou léger-standard ; structures composites acier-béton ; pavements.
- **Construction** : terrassement ; construction de tunnels ; dragage ; travaux de fondation ; construction de bâtiments.
- **Industrie métallurgie** : recyclage de scories.

EQUIPEMENTS

- Système VibroSilenced Plus
- ContiLube™ II
- AutoControl
- Récupération d'énergie
- StartSelect
- PowerAdapt
- Ventilation de chambre de percussion
- 3 ans de garantie
- Gamme de pics : pic (conique, pyramidal, profil en X), burin (burin, profil en X) ou pilon



DIMENSIONS (mm)

