

## Réservoir de transport de carburant TRASPO TFT450



### CARACTERISTIQUES

- Poids à vide avec le groupe pompe : 160 kg.
- Capacité nominale : 439 litres.
- Remplissage 98% max : 430 litres.
- Tuyau en caoutchouc antistatique de 5 m.
- Ecouille supérieure étanche Ø300 mm, avec plaque et contre-bride de 10 mm d'épaisseur, boulons et joint pour les carburants.
- Vanne de sûreté à trois effets, diam. 2
- Vanne à bille sur le tuyau d'aspiration, munie d'un dispositif à levier pour prévenir toute ouverture accidentelle.
- Plaques pour le levage équilibré par le haut, même à pleine charge.
- Prises latérales pour les fourches du chariot élévateur et orifices pour l'ancrage éventuel au plancher.
- Prédiposition pour la mise à la terre et liaison equipotentielle.


### APPLICATIONS

Le réservoir transportable TRASPO® est construit en acier au carbone, électro-soudé, étanche - soumis à un traitement de sablage et vernis.

Réservoir à axe cylindrique vertical monté à l'intérieur d'une structure métallique de protection antichoc et antiroulis.

### OPTIONS

- Groupe vide-fûts manuel (pompe rotative à palettes) avec électropompe à batterie de 12V ou 24V.
- Électropompe à batterie avec débit 40 l/min (option 60 l/min) et équipée de dérivation incorporée, câbles de raccordement avec connecteur bipolaire.
- Pistolet à arrêt manuel ou automatique.
- Compte-litres à usage non commercial.
- Groupe de distribution contenu dans une armoire métallique revêtue avec de la peinture en poudre, dotée d'une fermeture à clé et équipée en fonction des besoins des clients.
- Bac de rétention : 1200 x 1000 x 380



### DIMENSIONS

TRASPO	Etalonnage (Kg)	Capacité (litres)	Dimensions (mm)				
			B (1)	C (2)	D (3)	E	F
TFT450	126	439	870	1050	870	730	730

(1) Largeur (2) Hauteur (3) Longueur sans armature