

### MB750 MARTEAU HYDRAULIQUE ATLAS COPCO

#### CARACTERISTIQUES

- Porteur : 10-17 Tonnes
- Poids de service : 750 Kg
- Débit d'huile : 80-120 l / min
- Pression de service : 140-170 bars
- Fréquence de percussion : 370-840 coups/min
- Diamètre de l'outil de travail : 100 mm
- Longueur de l'outil de travail : 550 mm
- Puissance d'alimentation hydr. max. : 34 kW
- Niveau de puissance acoustique garanti : 117 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (r=10m) : 88 dB(A)



#### APPLICATIONS

- **Mines et carrières** : travaux préliminaires, fragmentation secondaire.
- **Démolition & rénovation** : structures en béton (léger ou standard) ; structures composites acier-béton ; pavements.
- **Construction** : travaux de terrassement ; construction de tunnels.
- **Industrie métallurgie** : recyclage de scories.

#### EQUIPEMENTS

- Système VibroSilenced Plus
- ContiLube™ II
- Récupération d'énergie
- PowerAdapt
- Ventilation de chambre de percussion
- 3 ans de garantie
- Gamme de pics : pic (conique, profil en X), burin (burin, profil en X) ou pilon
- En option : DustProtector II

#### DIMENSIONS (mm)

