

SB52 BRISE ROCHE ATLAS COPCO

CARACTERISTIQUES

- Porteur : 0.7 – 1.1 Tonnes
- Poids de service : 55 Kg
- Débit d'huile : 12 -27 l / min
- Pression de service : 100 - 150 bars
- Fréquence de percussion : 750 – 1700 coups/min
- Diamètre de l'outil de travail : 40 mm
- Longueur de l'outil de travail : 255 mm
- Puissance d'alimentation hydr. max. : 7 kW
- Niveau de puissance acoustique garanti : 117 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (r=10m) : 89dB(A)



APPLICATIONS

- **Mines et carrières** : travaux préliminaires, réduction de la taille des blocs.
- **Démolition & rénovation** : structures maçonnées ou en béton ; pavements, travaux légers d'excavation et de démolition.
- Terrassement, aménagements de jardins et paysages.
- **Industrie métallurgie** : nettoyage et dégarnissage (poches, fours..)

EQUIPEMENTS

- Démarrage automatique
- Récupération d'énergie
- Concept mono-bloc SBC (Solid Body Concept)
- Réduction du bruit
- Protection antipoussière
- Soupape de disjoncteur thermique
- Doubles clavettes de retenue
- Accumulateur intégré sans entretien

DIMENSIONS (mm)

